

## POTVRDA O KVALITETU

1.	<b>TRGOVAČKO IME</b>  JUBOLIN P 25 Unutrašnja masa za izravnavanje za mašinski i ručni nanos
2.	<b>PODRUČJE UPOTREBE</b> Tankoslojna masa za izravnavanje za fino gletovanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.
3.	<b>SASTAV</b> Masa za izravnavanje na bazi vodene disperzije polimera, celuloznog ugušćivača, punila, dodatka.
4.	<b>FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE</b>
4.1.	IZGLED : pastozan
4.2.	BOJA: bela
4.3.	GUSTINA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,67
4.4.	pH ( 20°C ) : 9,0 – 11,0
4.5.	ZAPALJIVOST : /
4.6.	SADRŽAJ SUVE MATERIJE ( % ) : 66,0 – 70,0
4.7.	PAROPROPUSTNOST $\mu$ ( - ) : $\mu < 40$
4.8.	VREDNOST Sd ( m ) pri d = 3 mm : Sd < 0,12 ( SIST EN ISO 7783 – 2 , razred 1, visoka )
4.9.	PRIJANJANJE ( podloga : malter 1:1:6 ) : > 0,45 N/mm <sup>2</sup> ( EN 1542 )
4.10.	REAKCIJE NA VATRU : A2 ( SIST EN 13501 – 1 )
5.	<b>BEZBEDONOSNI LIST</b> Po kriterijumima <b>Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija</b> usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne materije.
6.	<b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b> ZAG Ljubljana, Izveštaj br. P 0424/08 – 530 – 3 , 15.01.2010 ( požarna klasifikacija )
7.	<b>Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu.</b>

Odgovorna osoba :  
Rukovodilac razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.


