

## POTVRDA O KVALITETU

|       |  |
|-------|--|
| 1.    | <b>TRGOVAČKO IME</b><br><b>HIDROZOL ELASTIK</b> <b>Elastična vodotzaptivna masa</b>  |
| 2.    | <b>PODRUČJE UPOTREBE</b><br>Industrijsko pripravljena smesa za izradu elastične hidroizolacione mase za vodozaptivnu zaščito spoljnih i unutrašnjih horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina, pre ugradnje keramičkih obloga.                                |
| 3.    | <b>SASTAV</b><br>Masa na bazi cementa, polimernog veziva, celuloznog ugušćivača, punila specijalnih dodataka.  |
| 4.    | <b>FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE</b>  |
| 4.1.  | IZGLED : praškasti   |
| 4.2.  | BOJA : svetlo siva   |
| 4.3.  | NASIPNA MASA ( kg/m <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 950   |
| 4.4.  | ZAPALJIVOST : /  |
| 4.5.  | PRIJANJANJE POSLE 28 DANA ( podloga : beton ) : > 0,80 N/mm <sup>2</sup> ( SIST EN 1542 )  |
| 4.6.  | OTPORNOST NA POZITIVNI PRITISAK VODE : nema prodiranja ( SIST EN 14891 )   |
| 4.7.  | OTPORNOST NA NEGATIVNI PRITISAK VODE : nema prodiranja ( OER, točka 12.7 )   |
| 4.8.  | POČETNA NATEZNA ADHEZIVNA TVRDOĆA ( N/mm <sup>2</sup> ) : 1,5 ( SIST EN 14891 )  |
| 4.9.  | NATEZNA ADHEZIVNA ČVRSTOĆA POSLE TRETIRANJA U VODI ( N/mm <sup>2</sup> ) : 0,7 ( SIST EN   |
| 4.10. | 14891 )  |
| 4.11. | NATEZNA ADHEZIVNA ČVRSTOĆA POSLE TRETIRANJA NA 70°C ( N/mm <sup>2</sup> ) : 1,6 ( SIST EN  |
| 4.12. | 14891  |
| 4.13. | NATEZNA ADHEZIVNA ČVRSTOĆA POSLE SMRZAVNJA/ODMRZAVANJA ( N/mm <sup>2</sup> ) : 0,8 ( SIST  |
|       | EN   |
|       | 14891 )  |
|       | NATEZNA ADHEZIVNA ČVRSTOĆA POSLE TRETIRANJA U KREČNJAKU ( N/mm <sup>2</sup> ) : 0,9 ( SIST   |
|       | EN   |
|       | 14891 )  |
|       | NATEZNA ADHEZIVNA ČVRSTOĆA POSLE TRETIRANJA U HLORISANOJ VODI ( N/mm <sup>2</sup> ) : 0,6 (  |
|       | SIST EN 14891 )  |
| 5.    | <b>BEZBEDONOSNI LIST</b><br>Po kriterijumima <b>Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija</b> usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod <b>se razvrstava među opasne materije</b> , označene sa <b>Xi, NADRAŽUJUĆE</b> . Sadrži cement.     |
| 6.    | <b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b><br>ZAG Ljubljana, Izveštaj br. P 96/06 – 410 – 10 , 19.02.2007<br>ZZV Maribor , Izjava o usklađenosti br.. 09/10355 , 20.07.2009   |
| 7.    | <b>Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu.</b> |

Odgovorna osoba :  
Rukovodilac razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.




JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
SI-1262 Dol pri Ljubljani  
Slovenija