




POTVRDA O KVALITETU

1.	TRGOVAČKO IME JUBOSAN SANIRNI MALTER
2.	PODRUČJE UPOTREBE Masa namenjena ugradnji na vlažne zidove, umesto starih odstranjenih, oštečenih i presoljenih maltera.
3.	SASTAV Masa na bazi cementa, kreča, polimernog veziva, celuloznog ugušćivača, punila, specijalnih dodatka.
4.	FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED : praškast
4.2.	BOJA : bela
4.3.	NASIPNA MASA (kg/m ³ /20°C) : ca. 650
4.4.	ZAPALJIVOST : /
4.5.	SADRŽAJ VAZDUŠNIH PORA (%) : > 25 (SIST EN 1015 – 7)
4.6.	PAROPROPUSTNOST μ (-) : < 15
4.7.	VREDNOST Sd (m) pri d = 50 mm : Sd < 0,08 (SIST EN ISO 7783 – 2 , razred 1, visoka)
4.8.	KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}) : W ₂₄ < 0,30 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja)
4.9.	PRIJANJANJE NAKON 28 DANA : > 0,30 N/mm ² (SIST EN 1015 – 12)
4.10.	OTPORNOST NA IZSOLJAVANJE : otporan (WTA 2-9-04/D, točka 6.3.9)
4.11.	REAKCIJE NA VATRU : A1 (SIST EN 13501 – 1)
5.	BEZBEDONOSNI LIST Po kriterijumima Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod se razvrstava među opasne materije , označene sa Xi, NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i kreč.
6.	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izveštaj P 422/08 – 410 – 7 , 18.06.2008
	 EN 998-1
7.	Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu. Ovaj proizvod ispunjava zahteve harmonizovanog standarda SIST EN 998-1. Izdata je EC Izjava o usklađenosti.
	<p>Odgovorna osoba: Rukovodilac razvojne koordinacije Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.</p> <p></p>
	 JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 10