

TEHNIČKI LIST 20.04.2016.- SRB

JUBIN NITRO RAZREĐIVAČ

DEKORATIVNA ZAŠTITA METALA I DRVETA

1. Opis, upotreba

JUBIN NITRO RAZREĐIVAČ upotrebljava se za korekciju viskoziteta nitro-celuloznih boja i lakova, za odmašćivanje metalnih i drvenih površina i čišćenje alata nakon bojenja i lakiranja.

2. Nijanse, način pakovanja

Pakovanje: metalne limenke po 0,9 l.
 Nijansa: bezbojna

3. Tehnički podaci

Karakteristika	Vrednost
Izgled	Bezbojna tečnost
Miris	Karakterističan za organske rastvarače
Gustina (g/cm ³), 20°C	~ 0,89
Početna tačka ključanja I opseg ključanja (°C)	≥50 (50 – 150)
Tačka paljenja (°C)	21

Sastav: smeša organskih rastvarača.

4. Postupanje sa otpadom

Tečne ostatke ne izliti u kanalizaciju, vodotoke ili u okolinu i ne odlagati ih zajedno sa kućnim otpadom. U skladu sa propisima o postupanju sa otpadom, razvrstan je među otpade sa klasifikacijskim brojem 08 01 11* i odlagati ga na posebno pripremljenim odlagalištima ili preko organizovanog odvoza opasnog otpada. Otpadna ambalaža sa klasifikacionim brojem 15 01 04 se odlaže na posebna odlagališta za metalni otpad.

Poštovati lokalne I nacionalne propise koji sun a snazi: Zakon o upravljanu otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10) i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).



5. Bezbednost i zdravlje na radu

Poštovati opšte mere bezbednosti i zdravlja na radu propisane u Bezbedonosnom listu proizvoda.

6. Skladištenje i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Zaštititi od direktnog dejstva toplote, sunceve svetlosti i narocito otvorenog plamena. Obezbediti dobru ventilaciju. Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Ne držati zajedno sa hranom i picem, kao i na mestima sa hemikalijama koje mogu izazvati požar (oksidansi, kisljine i sl.). Skladištite odvojeno od oksidacionih sredstava.

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničen

7. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda se određuju po internim proizvodnim specifikacijama i po slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog, odnosno propisanog nivoa kvaliteta se prati u našim laboratorijama, u IMS-u Beograd, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno i u drugim nezavisnim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i od strane JUB-a gde je više godina uveden sistem celokupnog savladavanja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštuju slovenačke i evropske standarde sa gledišta očuvanja okoline i garantovanja bezbednosti zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su data na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sve prethodne, zadržavamo pravo na naknadne izmene i dopune.

Datum izdavanja: 20.04.2016.

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

