

POTVRDA O KVALITETU

1.	TRGOVAČKO IME J U P O L Unutrašnja boja za zidove
2.	PODRUČJE UPOTREBE Unutrašnja disperzivna boja za dekorativnu zaštitu različnih površina.
3.	SASTAV Disperzivna boja na bazi vodene disperzije polimera, celuloznog ugušćivača, titanijum dioksida, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED : tečan
4.2.	BOJA : bela, nijanse
4.3.	GUSTINA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,61
4.4.	pH (20°C) : 8,0 – 10,0
4.5.	ZAPALJIVOST : /
4.6.	SADRŽAJ SUVE MATERIJE (%) : 62,0 – 65,0
4.7.	PAROPROPUSTNOST μ (-) : $\mu < 100$
4.8.	VREDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,01 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)
4.9.	OTPORNOST NA MOKRO BRISANJE : nije otporan
4.10.	POKRIVNOST : razred 2 kod izdašnosti 9,0 m ² / l (SIST EN 13300)
4.11.	SJAJ : mat (SIST EN 13300)
4.12.	VOC : max. 2,0 g/l
5.	BEZBEDONOSNI LIST Po kriterijumima Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod nije razvrstan među opasne materije.
6.	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA FPL Stuttgart, Izveštaj AT 073a/04 ; 17.11.2004
7.	Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu.

Odgovorna osoba :
Rukovodilac razvojne koordinacije
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.


