

## POTVRDA O KVALITETU

|       |  |
|-------|--|
| 1.    | <b>TRGOVAČKO IME</b><br><br><b>JU POL TREND Visoko pokrivna unutrašnja boja za zidove</b>  |
| 2.    | <b>PODRUČJE UPOTREBE</b><br>Unutrašnja disperzivna boja za dekorativnu zaštitu različnih površina, otporna na mokro brisanje u skladu sa SIST EN 13300.  |
| 3.    | <b>SASTAV</b><br>Disperzivna boja na bazi vodene disperzije polimera, celuloznog ugušćivača, titanijum dioksida, punila, specijalnih dodataka.   |
| 4.    | <b>FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE</b>  |
| 4.1.  | IZGLED : tečan   |
| 4.2.  | BOJA : bela, izabrane nijanse  |
| 4.3.  | GUSTINA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,45  |
| 4.4.  | pH ( 20°C ) : 8,0 – 10,0   |
| 4.5.  | ZAPALJIVOST: /   |
| 4.6.  | SADRŽAJ SUVE MATERIJE ( % ) : 54,0 – 63,0  |
| 4.7.  | PAROPROPUSTNOST $\mu$ ( - ) : $\mu < 100$  |
| 4.8.  | VREDNOST Sd ( m ) pri d = 100 $\mu$ m : Sd < 0,01 ( SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka )   |
| 4.9.  | OTPORNOST NA MOKRO BRISANJE : otporan, razred 2 ( SIST EN 13300 )  |
| 4.10. | POKRIVNOST : razred 1 kod izdašnosti 8,0 m <sup>2</sup> / l ( SIST EN 13300 )  |
| 4.11. | SJAJ : mrtvo mat ( SIST EN 13300 )   |
| 4.12. | VOC : max. 1,0 g/l   |
| 5.    | <b>BEZBEDONOSNI LIST</b><br>Po kriterijumima <b>Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija</b> usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne materije.   |
| 6.    | <b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b><br>FPL Stuttgart, Izveštaj AT 048a/06 ; 27.10.2006   |
| 7.    | <b>Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu.</b> |

Odgovorna osoba:  
Rukovodilac razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.


