



## POTVRDA O KVALITETU

1.	<b>TRGOVAČKO IME</b>  JUB OSIL EX Egalizacioni osnovni premaz
2.	<b>PODRUČJE UPOTREBE</b> Osnovni premaz namenjen za premazivanje ispucalih podloga i neravnomerno hrapavih površina.
3.	<b>SASTAV</b> Osnovni premaz na bazi vodene disperzije polimera, kalijeveg vodenog stakla, silikatnih punila, specijalnih dodatka.
4.	<b>FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE</b>
4.1.	IZGLED :tečnost
4.2.	BOJA : sivo – braon
4.3.	GUSTINA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,54
4.4.	pH ( 20°C ) : 10,0 – 11,5
4.5.	ZAPALJIVOST : /
4.6.	SADRŽAJ SUVE MATERIJE ( % ) : 65,0 – 70,0
4.7.	VOC : max. 10 g/l
5.	<b>BEZBEDONOSNI LIST</b> Po kriterijumima <b>Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija</b> usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne materije.
6.	<b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b> /
7.	<b>Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu.</b>

Odgovorna osoba :  
Rukovodilac razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.



  
 JUB d.o.o.  
 Dol pri Ljubljani 28  
 SI-1262 Dol pri Ljubljani  
 Slovenija  
 10