


POTVRDA O KVALITETU

Strana : 1/1
Datum izdavanja :
05.07.2010

1.	TRGOVAČKO IME NIVELIN D Debeloslojna masa za izravnavanje
2.	PODRUČJE UPOTREBE Krečno – cementna imasa za izravnavanje za gletovanje – izravnavanje fasadnih i unutrašnjih zidnih površina.
3.	SASTAV Masa za izravnavanje na bazi cementa, kreča, polimernog veziva, celuloznog ugušćivača, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED : praškast 4.2. BOJA : prljavo bela 4.3. NASIPNA MASA (kg/m ³ /20°C) : ca. 1100 4.4. ZAPALJIVOST : / 4.5. PAROPROPUSTNOST μ (-) : < 30 4.6. VREDNOST Sd (m) pri d = 5 mm : Sd < 0,15 (SIST EN ISO 7783 – 2 , razred 2, srednja) 4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}) : W ₂₄ < 0,20 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja) 4.8. PRIJANJANJE NAKON 28 DANA (podloga : malter 2 : 1 : 9) : > 0,50 N/mm ² (SIST EN 1015 – 12) 4.9. REAKCIJE NA VATRU : A1 (SIST EN 13501 – 1)
5.	BEZBEDONOSNI LIST Po kriterijumima Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih materija usklađenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod se razvrstava među opasne materije , označene sa Xi, NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i kreč.
6.	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izveštaj P 13/04 - 410-3, 12. 02. 2004  EN 998-1
7.	Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4, biće izdata nova potvrda o kvalitetu. Ovaj proizvod ispunjava zahteve harmonizovanog standarda SIST EN 998-1. Izdata je EC Izjava o usklađenosti.

Odgovorna osoba:
Rukovodilac razvojne koordinacije
Damjan Saksida, dipl. inž. hem. tehn.




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija