

TEHNIČKI LIST 08.01.01- SRB SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

DIPI KONCENTRAT

sredstvo za nijansiranje unutrašnjih zidnih disperzijskih boja

1. Opis, upotreba

DIPI KONCENTRAT je pastozno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmentata, na raspolaganju je 9 tonova boje.

2. Način pakovanja, nijanse

plastična tuba od 100 ml:

žuta (1), narančasta (2), oker (3), smeđa (4), crvena (5), zelena (6), plava (7), crna (8), ljubičasta (9).

3. Tehnički podaci

gustina (kg/dm ³)	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

4. Uputstvo za upotrebu

DIPI KONCENTRAT ručno ili električnim mješačem umešamo u disperzijsku boju (najviše 200 ml na 10 l bele boje). Ukoliko za pripremu željenog tona upotrebimo DIPI KONCENTRAT od više različitih tonova navedena ograničenja vrede za ukupno upotrebijenu količinu nijansirnog sredstva, u pogledu odonosa između dodanih količina nijansirnih sredstva nema nikakvih ograničenja.

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah posle upotrebe temeljno operemo vodom.

Ostatak nijansirnog sredstva u dobro zatvorenoj ambalaži sačuvamo za moguću kasniju upotrebu. Neupotrebjive tekuće ostatke ne prosipamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okolinu i ne odstranjujemo ih zajedno s kućnim otpadom. Izmešamo ih s cementom (možemo dodati i stvrdnute ostatke i otpatke maltera, pesak, piljevinu) i stvrdnuto odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćena ambalaža se može reciklirati.

6. Sigurnost pri radu

Poštujte opšta uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno molersko farbarskih radova, upotreba posebnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom upotrebe ovog proizvoda nisu potrebni.

Ukoliko proizvod dođe u dodir s očima, odmah ih isperemo vodom.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transportovanje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!



Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci.

8. Kontrola kvaliteta

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i lokalnim, evropskim i drugim standardima. Dostizanje deklarisanog odnosno propisanog nivoa kvaliteta osiguravamo u sopstvenim laboratorijama, povremeno i u drugim nezavisnim stručnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a osigurava ga i JUB-u već više godina uvedeni sistem sveobuhvatnog praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U izradi proizvoda strogo poštujemo lokalne i evropske standarde s područja zaštite životne sredine i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

9. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu usled pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-1085/09-bg-at**, 11.2.2013.

Podaci o izdavaču

JUB d.o.o. Šimanovci

Dositejeva 5
22310 Šimanovci
Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs
www.jub.eu



Proizvod je proizveden u organizaciji koja poseduje certifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

